

DATAMOTION™ SERIES

プロ用イーサネット、DMX機器



NS6

Ethernet Switches DMX-Nodes

- ・XLNT Advanced Technologies社のDataMotionシリーズはハイクオリティな部品と頑丈な筐体で構成されており小規模なものから大規模なツアーに至るまでお使い頂けます。
- ・各製品は高い信頼性を持った完全なプロ用として設計されています。
- ・照明、音響、モーションコントロール等のイーサネット用に設計されています。
- ・劇場、コンサートツアー、TVスタジオ等に最適です。



NS12P Groundswitch



NS12PF Groundswitch



DN2i/DN2o DMX node



〒152-0001
目黒区中央町1-13-11
有限会社タマ・テック・ラボ
TEL03-3760-7201 FAX03-3760-7203
info@tamatech.co.jp

TTL TamaTechLab.

TECHNICAL DATA



TTL TamaTechLab.

DATAMOTION™ ETHERNET SWITCHES

プロ用イーサネットスイッチ 業務用としての高いクォリティーと信頼性

SYSTEM COMPONENTS

NS12P GroundSwitch 12port PoE イーサネットスイッチ 定価380,000円

NS12PF GroundSwitch 12port PoE イーサネットスイッチ 定価550,000円
2port光ファイバーポート付き



NS12PF Groundswitch 光ファイバーポート



NS12P Groundswitch

NS12P/NS12PF GROUND SWITCH 仕様

- ・12ポート 10/100Mbit イーサネットスイッチ
- ・2ポート 1Gigabit光ファイバーポート(NS12PFのみ)
- ・クロス、ストレート極性自動判別、オートネゴシエーション
- ・Power-over-Ethernet (PoE)出力 (802.3AF準拠)
- ・ノイトリック社製イーサコン/RJ45コネクタ
- ・ノイトリック社製オプチカルコン(NS12PFのみ)
ファイバーのループ配線によるリダント化が可能
数ミリ秒で自動的にリレポートします
- ・Link, collision, 10/100M表示LED
- ・速度可変式ローノイズ空冷ファン
- ・PFC付き120W電源
- ・電源 100-240V
- ・サイズ 480(W) 44(H) 210(D) mm
- ・重量 3.0kg(NS12P)
3.2kg(NS12PF)



TECHNICAL DATA



TTL TamaTechLab.

DATAMOTION™ ETHERNET SWITCHES

プロ用イーサネットスイッチ 業務用としての高いクォリティーと信頼性

SYSTEM COMPONENTS

NS6P 1 PoE入力イーサネットポート 定価 170,000円
6ポートイーサネットスイッチ



NS6P SWITCH 仕様

- ・6+1ポート 10/100Mbit イーサネットスイッチ
- ・トラスマウント可能コンパクトハウジング
- ・クロス、ストレート極性自動判別、オートネゴシエーション
- ・Power-over-Ethernet (PoE)入力 (802.3AF準拠)
- ・ノトリック社製イーサコン/RJ45コネクタ
- ・ノトリック社製オプチカルコン (NS12PFのみ)
- ・Link, アクティブ, collision, Power表示LED
- ・電源 PoE入力より受電
- ・サイズ 140(W) 170(H) 60(D) mm(クランプフック別)
- ・重量 0.9kg



TECHNICAL DATA



TTL TamaTechLab.

DATAMOTION™ DMX/ETHERNET NODES

DMX/イーサネット変換

SYSTEM COMPONENTS

DN2i DMX→イーサネット変換器 定価 144,000円

DN2o イーサネット→DMX変換器 定価 144,000円

OVERVIEW

DN2 DMX/Ethernetノードはフル機能の変換を提供します。
本体には液晶ディスプレイが装備され全てのファンクションを見る事が出来ます。
また、液晶下のタッチパッドにより全てのパラメーターやセッティングは外部コンピュータを接続することなく変更する事が可能です。



DN2i

DNシリーズ仕様

- IEEE 802.3/802.3u 100BASE-TX準拠
- 10/100Mbit イーサネット対応
- ノイトリック社製イーサコン/RJ45コネクタ、XLRタイプ5Pコネクタ
- 2つのそれぞれ絶縁されたDMX512入力(DN2i)または出力(DN2o)
- Link表示LED
- DMX512A準拠
- プロトコル ArtNET, ACN Ready, RDM Ready
- 液晶表示、設定
 - ユニバース設定
 - レベルモニター
 - DMXレベル編集
 - ネットワーク、ユニバースインフォメーション
- 電源 PoE入力より受電
- 128×64ドット バックライト付き液晶
- サイズ 160(W) 100(H) 60(D) mm(ヨーク別)
- 重量 0.3kg



DN2o

TECHNICAL DATA



TTL TamaTechLab.