

ハーフラックシリーズ



HR-CFR LT

- CF Recorderのハーフラック仕様
- 性能、機能は他のCF Recorderと同一



DS4

- DMX4系統スプリッタ
- 出力は全て個別にアイソレーション
- 5P、3Pキャノンの他RJ45コネクタも有ります



HR-DMX 3in Mixer

- DMX3系統ミキサー
- 入力チャンネルシフト機能
- HTPマージ、LTPマージ



SW8

- 8ch DMX- 接点変換
- マニュアル操作スイッチ

TTL TamaTechLab.

<http://www.tamatech.co.jp/>
info@tamatech.co.jp



PL02 II

- DMX2系統 1024ch×1024chパッチ
- パッチ8パターン記憶 (外部接点により切替可能)
- 調光カーブ6種類設定可能



Sound Server

- DMX信号からMP3音楽ファイル呼び出し
- 音量、リピート回数の設定もDMXから可能



SMPTE-MTC

- SMPTEタイムコード信号をMTC (Midi Time Code)に変換
- 受信タイムコード表示



TC02S

- CF Recorder専用タイムコード呼び出し
- SMPTE、MTCを受信して設定時間にCF Recorderのプログラム呼び出し

オプション金具

1Uラックマウント金具 (2台を並べてラックマウント)
吊り用ダボ取り付け金具

共通仕様

電源 AC90-240V 50/60Hz 10W
サイズ W213×D134×H42mm (突起除く)
重量 1.0kg