

grandMA3 light CRV

(Control Room Version)

Art.-No. 4010503



grandMA3 light CRV (Control Room Version)はMA3の中心的存在のモデルです。

割り当て可能なレベル・ホイール・セクションと専用マスター・プレイバックより、強力な機能に指先でアクセスできます。

60個のプレイバックボタンと16個の割り当て可能なxキーを追加し、grandMA3 light CRVコンソールはMA Lightingがこれまでに作り上げた最も柔軟な再生プラットフォームを提供します

2つのレターボックス画面は状況に応じて、フェーダーやエンコーダーの状態を表示しアクセス出来ます。

grandMA3 light CRVコンソールには8,192個の制御パラメータが標準装備されており追加のgrandMA3プロセッシングユニットを使用して250,000パラメータまで拡張することが可能です。grandMA3コンソールにはデュアルエンコーダーが装備されており、ユーザは直感的に制御できます。デュアルエンコーダのアトリビュートマッピングはカスタマイズが可能で、使いやすさと素早いプログラミングが容易になります。

The grandMA3 light CRVは grandMA2コンパチブルモードを備えており、ハードウェアは人間工学的にデザインされており静粛性にも優れています。

Technical Specifications

パラメータ数	8,192 (HTP/LTP)	
Mode2 パラメータ数	4,096 (HTP/LTP)	
電源	100–240V, 50/60Hz	
電源容量	max. 300VA	
サイズ	811 x 539 x 169 mm (w x d x h, 引き出しクローズ時)	
	811 x 644 x 169 mm (w x d x h, 引き出しオープン時)	
重量	25 kg/56 lbs	
コネクタ	1 x powerCON TRUE1 3 x etherCON/RJ45 6 x DMX512-A Out (5pin XLR メス) 1 x DMX512-A In (5pin XLR オス) 1 x MIDI In (5pin DIN メス) 1 x MIDI Out (5pin DIN メス) 1 x Linear Timecode In (3pin XLR メス) 1 x Audio In (3pin XLR メス)	1 x GPI General Purpose Interface (D-SUB DE9 メス) リモート制御用 4 x DisplayPort 1.2 外部モニター用 2 x S/PDIF 入出力 3 x USB 2.0 (type A) 3 x USB 3.0 (type A) 2 x LED desk light (4pin XLR メス)

付属品

Art.No.	Article	Quantity
4011384	ダストカバー grandMA3 light CRV	1 x
4011080	MA LED デスクランプ grandMA3 straight plug XLR 4pin, 27", 収納袋付	2 x
4011386	MA フェーダーマグネットシート grand- MA3 15フェーダー用	1 x

1 x powerCON TRUE1 コネクタ付き電源ケーブル



grandMA3 light CRV + 別売外付けマルチタッチスクリーン例