



製品名	grandMA3 compact		
パラメータ数	8,192(HTP/LTP)		
Mode2パラメータ数	4,096(HTP/LTP)		
電源	AC100~240V 50/60Hz		
電源容量	max.250VA		
動作温度	0°C~40°C		
サイズ	661×429×160mm (W×D×H 折り畳み時)		
	661×563×325(max.410)mm (W×D×H 操作時)		
重量	16kg		
コネクタ	1× powerCON TRUE1	1× GPI - General Purpose Input	
	3× etherCON/RJ45	(D-SUB DE9 メス - リモートコントロー	
	6× DMX512-A Out (5ピン XLR メス)	1× DisplayPort1.2 外部モニター用	
	1× DMX512-A In (5ピン XLR オス)	2× S/PDIF入出力	
	1× MIDI In (5ピン DIN メス)	3× USB2.0(type A)	
	1× MIDI Out (5ピン DIN メス)	2× USB3.0(type A)	
	1× Linear Time Code (3ピン XLR メス)	1× LED desk Light (4ピン XLR メス)	
	1× Audio In (3ピン XLR メス)		
	機能		
	最大250,000パラメータをコントロール(PU接続時)		
1× 折り畳み式マルチタッチスクリーン			
1× 外部タッチモニターを接続可能			
29× ロータリーエンコーダ			
40× プレイバックボタン			
10× 60mmモーターフェーダー			
2× 100mmA/Bモーターフェーダー			
16× x-keys(任意の割付可能)			
5× デュアルエンコーダ			
1× レベルホイール			
エンコーダー、フェーダー、スイッチ バックライト内蔵			

Art-No.	4010506	SCALE	1:5
TITLE	grandMA3 compact	DATE	
MA Lighting		CHECKED	2025.4
		DRAWN	

**TTL** TamaTechLab.